

HONDA

PORTATILI



ENGINEERING FOR *Life*

NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È **ENGINEERING FOR** *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



SOMMARIO

03 **CARATTERISTICHE GAMMA A BATTERIA**

05 **PORTATILI A BATTERIA**

07 **CARATTERISTICHE GAMMA A BENZINA**

09 **PORTATILI A BENZINA**

13 **SPECIFICHE TECNICHE**

17 **IL MONDO HONDA**



05 **DECESPUGLIATORE**

A BATTERIA

1 MODELLO



06 **TAGLIASIEPE**

A BATTERIA

1 MODELLO



06 **SOFFIATORE**

A BATTERIA

1 MODELLO



09 **DECESPUGLIATORI**

BENZINA

9 MODELLI



10 **VERSATOOL™**

BENZINA

2 MODELLI



11 **TAGLIASIEPI**

BENZINA

3 MODELLI



12 **SOFFIATORE**

BENZINA

1 MODELLO

GAMMA A BATTERIA



PROGETTATI PER I PROFESSIONISTI

La gamma dei portatili a batteria è alimentata dal sistema di batterie universali Honda che offre energia costante per tutta la durata della carica. Progettata per un uso professionale in tutte le condizioni atmosferiche*, è realizzata per garantire un uso confortevole per periodi prolungati e funziona con una batteria che può essere cambiata in pochi secondi, in modo che non sia mai necessario sospendere il lavoro a lungo. Inoltre, la gamma a batteria offre tutto il necessario per svolgere ogni lavoro.

* Solo se utilizzati in combinazione con la batteria DPW3690XA da 9,0 Ah.

SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

I nostri prodotti funzionano con il sistema di batterie più avanzato della sua categoria. Con involucri in grado di resistere ai maltrattamenti accidentali della vita reale, tutte le batterie possono essere sostituite rapidamente e utilizzate per alimentare la nuova gamma a batteria Honda.



TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE



POTENZA PER PROFESSIONISTI

Costruite per fornire piena potenza durante la loro carica, le nostre batterie intercambiabili a ricarica rapida da 9,0 Ah utilizzano la tecnologia Thermo Smart che consente di lavorare più a lungo. Tanto robuste da resistere a una caduta da 2 m di altezza, hanno anche un display LCD che mostra la carica residua.

COMODI DA MANEGGIARE

I nostri prodotti a batteria devono essere usati comodamente per ore ed ore, perciò il decespugliatore include imbracatura regolabile e un manubrio ergonomico per un comfort maggiore. Il tagliaiepi viene fornito con un'impugnatura che può essere regolata in diverse angolazioni e il soffiatore è dotato di una batteria montata su cintura per minimizzarne il peso.



SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

Il sistema di batterie agli ioni di Litio di Honda è il più avanzato della sua categoria. Le batterie sono compatibili e utilizzabili su tutti i prodotti della gamma a batteria Honda.

COMPLETAMENTE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Non vogliamo che la pioggia fermi il lavoro di manutenzione del prato. Per questo motivo la gamma portatile a batteria è certificata IPX4 per la resistenza all'acqua* ed è sicura da usare in tutte le condizioni atmosferiche.

*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

COSTRUITI PER I PROFESSIONISTI

Costruiti per le esigenze dei professionisti, i nostri prodotti portatili a batteria offrono prestazioni elevate e la durata necessaria, dal momento in cui si inizia fino alla fine del lavoro.

CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA



36V 9,0 Ah
DPW3690XA

SPECIFICHE DI RICARICA

MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA AL 100% (MIN.)	PESO DEL CARICABATTERIE
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

Batterie e caricabatterie sono venduti separatamente.

LA PERFORMANCE SU CUI PUOI CONTARE

DECESPUGLIATORE

Quando si affronta una vegetazione complessa, il nostro decespugliatore a batteria è l'alleato migliore. Alimentato da un motore brushless da 36V, garantisce energia costante e prolungata durante l'uso. Il decespugliatore è alimentato con il sistema di batterie universali Honda, quindi la batteria può essere sostituita in pochi secondi. Le incredibili prestazioni delle batterie agli ioni di Litio Honda

garantiscono autonomia di lavoro per tutto il giorno.

La lama si sgancia automaticamente in caso di inceppamento, impedendo al motore di bloccarsi e, grazie alla certificazione IPX4*, il decespugliatore può lavorare anche con la pioggia. Con una nuova impugnatura ergonomica a manubrio, all'imbracatura regolabile di serie e ai bassi livelli di vibrazioni e rumorosità, il comfort è assicurato.



*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

LAVORARE DIVENTA FACILE

TAGLIASIEPI E SOFFIATORE

Il nostro tagliasiepi e il soffiatore a batteria semplificano il lavoro all'aperto. Entrambi hanno motori brushless, realizzati per garantire tutta la potenza di cui hai bisogno. Grazie alla certificazione IPX4* per l'impermeabilità, sono utilizzabili anche sotto la pioggia. Il tagliasiepi è dotato di lame per sgrossatura in acciaio temperato e a doppio taglio, in modo da poter affrontare anche la vegetazione più ostica, e di un'impugnatura posteriore

girevole che ne consente un comodo utilizzo da qualsiasi angolazione. Il soffiatore può funzionare a velocità variabile con ugelli intercambiabili, in modo da poter affrontare detriti asciutti, bagnati o pesanti, qualunque sia la necessità imposta dal lavoro. La batteria a sgancio rapido montata sulla cintura può essere regolata per l'utilizzo sia con la mano sinistra o destra, rendendo lo strumento stesso ancora più leggero.



*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

GAMMA A BENZINA



INSTANCABILI

Affidabili, durevoli e creati per lavorare negli ambienti più difficili, sono decespugliatori facili da usare ed efficienti. Grazie alla nostra leggendaria tecnologia sui motori a 4 tempi, abbiamo realizzato per voi decespugliatori molto compatti ma potenti e pronti ad affrontare qualsiasi lavoro.

MOTORE 4 TEMPI HONDA

I motori compatti a quattro tempi GX25, GX35 e GX50 Honda offrono le stesse prestazioni di motori più grandi con valori di coppia elevati a tutti i regimi di rotazione. Questi motori vengono montati sull'intera gamma dei prodotti potatili Honda e hanno entusiasmato milioni di clienti in tutto il mondo. Silenziosi e pratici, hanno livelli di vibrazione e emissioni ridotte al minimo per garantire il massimo comfort.



TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE



SISTEMA DI DECOMPRESSIONE

I nostri motori sono dotati di un sistema di decompressione meccanica combinato ad un volano super leggero che permette di avviare il motore senza sforzare eccessivamente la fune di avviamento. La facilità di avviamento del motore è uno dei punti di forza dei prodotti Honda.

LUBRIFICAZIONE A 360°

Questi tipi di motore presentano un sistema di lubrificazione a pompa rotante, in grado di assicurare una lubrificazione costante, qualunque sia la posizione del motore. Questo sistema è estremamente utile durante l'utilizzo e anche durante la fase di stoccaggio del prodotto.



DESIGN COMPATTO

I motori compatti a 4 tempi Honda si caratterizzano per un design del sistema di distribuzione della cinghia OHC particolarmente leggero e compatto. Inoltre, le caratteristiche dei motori a 4 tempi riducono il fastidioso rumore meccanico, così da poterli usare per più tempo e con maggior comfort e silenziosità.



ELEVATA EFFICIENZA DEI CONSUMI

A prescindere dall'impiego specifico, questi motori riescono sempre ad assicurare un uso molto prolungato nell'intervallo tra i rifornimenti, grazie all'ottimizzazione delle dimensioni del serbatoio e ai consumi particolarmente ridotti. Consumo di carburante alla massima potenza: Honda GX25 0,54 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min Honda GX35 0,71 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min.

SEMPRE PRONTO DECESPUGLIATORI

La nostra gamma, tra le più complete, offre la soluzione idonea ad ogni esigenza, dal sistema spalleggiato, progettato per alta manovrabilità e comfort, fino ad arrivare al modello con asta curva ideale per le rifiniture. L'UMK 450, in particolare, fornisce potenza costante anche nelle situazioni più complesse. Alimentato dal nostro motore GX50 a 4 tempi da 2 CV e dotato di imbracatura migliorata, sistema antivibrazione* e impugnatura ergonomica, è facile da avviare e piacevole da usare.

*Solo su UMK450XE



ACCESSORI

Una gamma completa di accessori è disponibile per tutti i decespugliatori.



Lama a 3 punte



Lama a 4 punte**

**Lama a 4 punte disponibili solo sul modello a manubrio.

UNA SOLUZIONE PER TUTTO

VERSATOOL™

Versatool™ è stato progettato per essere utilizzato in una enorme varietà di operazioni di giardinaggio. Grazie alla possibilità di utilizzare ben otto accessori differenti, intercambiabili mediante un meccanismo di innesto a pressione, e dotato di un motore a 4 tempi, rappresenta la soluzione totale per qualunque esigenza di cura del vostro giardino.



— TAGLIARE CON FACILITÀ

TAGLIASIEPI

I tagliasiepi Honda sono progettati per la massima accuratezza di taglio in parchi e giardini. La doppia lama da 60 o 75 cm garantisce velocità ed efficienza nelle operazioni. I comandi ergonomici, l'impugnatura regolabile, il telaio a basse vibrazioni e l'affidabile motore a 4 tempi rendono i tagliasiepi Honda compagni di lavoro indispensabili.



TUTTO PULITO CON UN SOFFIO

SOFFIATORE

Il soffiatore Honda, compatto e leggero, è la soluzione ideale per mantenere giardini, parchi, strade e stadi puliti e in ordine durante tutto l'anno. Il flusso d'aria può raggiungere i 600 m³/h consentendo di soffiare via anche i detriti più pesanti ed umidi. Il sistema cruise control permette di mantenere il regime del motore costante senza dover tenere premuto il grilletto ed è comodo per un utilizzo prolungato nel tempo.



SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORE

HHT 36 AXB



TAGLIASIEPE

HHH 36 AXB



SOFFIATORE

HHB 36 AXB



Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 9,0 Ah (minuti)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Tipo di albero	Dritta	-	-
Impugnatura	A "U"	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Si	-	-
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	Si	-	-
Resistenza agli agenti atmosferici ^{ΔΔΔ}	IPX4	IPX4	IPX4
Imbracatura	Confortevole, a spalle	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrossatura	-
Lunghezza della lama (mm)	-	60	-
Distanza lame (mm)	-	35	-
Flusso dell'aria (m/sec)	-	-	860*
Velocità del vento massima (m/sec)	-	-	66*
Tagli massimi (min)	-	3.000	-
Rumorosità dB(A)**	93***	101	99
Peso dell'utensile senza accessori (kg)	6,5	5,0	2,7
Altre caratteristiche	-	-	Cintura batteria

^ΔLe cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e filo standard

^{ΔΔ}Prodotti testati internamente senza carico

^{ΔΔΔ}Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

*Con ugello a ventaglio

**Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC

***Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto

● Di serie ○ Opzionale - Non disponibile

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



DECESPUGLIATORI

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	35	35	35
Motore	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Dritta	Dritta	Flessibile
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "D"	A "U"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	•
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	•	•
Accessori per tagliasiepi	◦	-	◦	-	-
Accessori per potatori	◦	-	◦	-	-
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte di serie	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte di serie	Lama a 4 punte
Imbracatura	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	109	109	109	109	111
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375x 565
Peso a secco (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,70
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-

SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORI

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMS 425



UMC 425 E



UMC 435 E



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motore	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Curva	Curva	Dritta	Dritta
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "U"	A "D"	A "D"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	Consulta la tabella sotto per ulteriori dettagli sulle specifiche degli accessori	
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	-		
Accessori per tagliasiepi	•	-	-	-		
Accessori per potatori	•	-	-	-		
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte e lama per segatura	Lama a 4 punte e lama per segatura	-		
Imbracatura	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	-	Monocinghia	A spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315x 245	1.145 x 325x 255
Peso a secco (kg)	7,80	8,10	9	5,49	5,10	6,00
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Antivibrazioni/Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-	Sistema di aggancio	Sistema di aggancio

• Di serie o Opzionale - Non disponibile

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



TAGLIASIEPI

SOFFIATORE

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	25	25
Motore	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,58	0,58
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,08	0,08
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	-
Tipo di lama (doppia/singola)	Doppia	Doppia	Singola	-
Lunghezza della lama (mm)	580	720	720	-
Distanza lame (mm)	36	36	36	-
Flusso dell'aria (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	600
Velocità del vento massima (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	70
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	104	104	104	102
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Peso a secco (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Altre caratteristiche	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Protezione para-frammenti	Flusso aria regolabile

ACCESSORI VERSATOOL™

	CILINDRATA DA 25 CC	CILINDRATA DA 35 CC	DECES-PUGLIATORE	COLTIVATORE	PROLUNGA - LUNGA	PROLUNGA - CORTA	TAGLIASIEPI - LUNGO	TAGLIASIEPI - CORTO	POTATORE	SOFFIATORE	TAGLIABORDI
Dimensioni (L x A x P (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Peso a secco (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05



IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

honda.ch





Honda Suisse

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell
Succursale de Satigny / Genève
Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny
Tel: +41(0) 800-036-036
info.ch@honda-eu.com
www.honda.ch

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.